



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

ПРАЙС-ЛИСТ 2022 г
Швейное оборудование JOYEE (завод ZOJE)
Раскройное оборудование DISON

Марка машины	Краткие технические характеристики	Цена за комплект
Одноигольные швейные машины челночного стежка		
JOYEE JY-A600F-G	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, спозиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. Встроенная подсветка зоны шитья, пошаговое шитье.	385 \$
JOYEE JY-A600F-G-S7	Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, спозиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. Встроенная подсветка зоны шитья, пошаговое шитье.	395 \$
JOYEE JY-A600F-D-G	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, спозиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. Встроенная подсветка зоны шитья, пошаговое шитье. Автоматическая функция обрезки нити.	455 \$
JOYEE JY-A621G-BD/02	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, спозиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	370 \$
JOYEE JY-A621G-5-BD/02	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, спозиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	381 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

JOYEE JY-A621G-BD-S7/02	Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель блоком управления, с регулировкой скорости, спозиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	381 \$
JOYEE JY-A621G-5-S7/02	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель блоком управления, с регулировкой скорости, спозиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	391 \$
JOYEE JY-A320H	Для тяжелых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 8 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин., автоматическая система смазки, УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.	394 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-A720G-D3/02	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	496 \$
JOYEE JY-A820E-D8J <i>она же</i> JY-A800E-D8S	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Новый дизайн, ЖК дисплей, японские челноки. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. Новый дизайн.	572 \$
JOYEE JY-A820E-D8J-TP <i>она же</i> JY-A800E-D8S-TP	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Новый дизайн, ЖК дисплей TOUCH SCREEN , японские челноки. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	598 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

<p>JOYEE JY-A800F-D8-HG-02 с увеличенным челноком</p> <p>NEW!</p>	<p>Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.</p> <p>УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.</p>	<p>638 \$</p>
<p>JOYEE JY-A720-5-D8J/02</p>	<p>Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.</p>	<p>581 \$</p>
<p>JOYEE JY-A720-D8J-S7/02</p>	<p>Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.</p>	<p>581 \$</p>
<p>JOYEE JY-A720-5-D8J-S7/02</p>	<p>Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.</p>	<p>591 \$</p>
<p>JOYEE JY-A900D-D8S</p>	<p>Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. Короткая закрепка в конце строчки..</p>	<p>664 \$</p>
<p>JOYEE JY-A900E-D8S-TP</p>	<p>Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка, новый дизайн, ЖК дисплей TOUCH SCREEN. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.</p>	<p>688 \$</p>



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

JOYEE JY-A920N-D7	Для легких и средних тканей, машина с игольным продвижением , длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, полусухая голова . Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	1266 \$
JOYEE JY-H339L-BD	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.	588 \$
JOYEE JY-H339L-H-BD	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с возможностью работы <u>толстой нитью до № 210/6</u> встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК .	593 \$
JOYEE JY-H339L-2-CX-BD	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с возможностью работы <u>толстой нитью до № 210/9</u> встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК .	598 \$
JOYEE JY-H339L-2-CX-L-BD	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с возможностью работы <u>толстой нитью до № 210/9</u> встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 12 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК .	603 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

<p>JOYEE JY-H339L-2-CX-D4-02</p> <p>NEW!</p>	<p>Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с возможностью работы <u>толстой нитью до № 210/9</u> встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.</p> <p>Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.</p>	<p>789 \$</p>
<p>JOYEE JY-H339L-D3</p>	<p>Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.</p> <p>Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, позиционер иглы.</p>	<p>749 \$</p>
<p>JOYEE JY-H339L-D4</p>	<p>Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.</p> <p>Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, позиционер иглы, подъем лапки</p>	<p>780 \$</p>
<p>Dison DS-1508AE</p>	<p>Промышленная швейная машина с тройным продвижением, движущейся платформой, обрезкой края для окантовки одеял, покрывал. Увеличенный челнок с вертикальной осью. Автоматическая смазка челнока. Устройство окантовки в 4 сложения, ширина ленты 65 мм. Скорость 1400 ст/мин. Расстояние между иглой и ножом 11-18 мм (стандарт 14 мм). Длина стежка до 9 мм.</p>	<p>2650 \$ (фрик двигатель)</p>
<p>JOYEE JY-H628</p>	<p>Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка с тройным продвижением материала для средних и тяжелых материалов. Увеличенный челнок. Длина стежка 9 мм. Высота подъема лапки 8/15 мм. Скорость шитья 2000 об/мин</p>	<p>789 \$ фрик. двиг.</p>
<p>JOYEE JY-1640-2-D4</p>	<p>Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка с верхним и нижним продвижением материала (перетоп) для средних и тяжелых материалов. ЖК дисплей. Увеличенный челнок. Длина стежка 9 мм. Высота подъема лапки 8/15 мм. Скорость шитья 2000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки, закрепка. Встроенный позиционер иглы, функция пошагового шитья.</p>	<p>1447 \$</p>



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

JOYEE JY-A988L-D2-800-PL	Прямострочная машина с увеличенным вылетом рукава 800 мм, с задним гладким пуллером для продвижения материала. Автоматическая обрезка нити, позиционер иглы, диодная подсветка. Прямой привод встроенный в голову, стандартный не увеличенный челнок. Максимальная скорость шитья 3000 об/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки до 13 мм.	2411 \$
JOYEE JY-A520-2-W-BD	Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 4/10 мм, макс. Встроенный в голову серводвигатель. Скорость шитья 4500 об/мин.	607 \$
JOYEE JY-A520-2-BD-B	Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 4/10 мм, макс. Встроенный в голову серводвигатель. Скорость шитья 4500 об/мин. Машина оборудована пылесосом, баком для сбора обрезки и приспособлением для окантовки края материала.	749 \$
JOYEE JY-A520-2-W-D2	Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 4/10 мм, макс. Встроенный в голову серводвигатель. Скорость шитья 4500 об/мин. Автоматические функции обрезка нити, закрепка нити, позиционирование игл.	777 \$
JOYEE JY-A530F-D2-G-02	Новый дизайн. Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 4/10 мм, макс. Встроенный в голову серводвигатель. Скорость шитья 4500 об/мин. Автоматические функции обрезка нити, закрепка нити, позиционирование игл.	782 \$
Двухигольные машины		
JOYEE JY-D852A	Без отключения игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Стандартные челноки с прямой загрузкой шпули, производство Япония.	861 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-D855A	С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Стандартные челноки, производство Япония.	1124 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-D852A-5	Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Стандартные челноки с прямой загрузкой шпули, производство Япония.	871 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-D855A-5	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Стандартные челноки, производство Япония.	1135 \$ фрик. двиг.



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

JOYEE JY-D882A	Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, УВЕЛИЧЕННЫЕ ЧЕЛНОКИ , расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии.	1114 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-D885A	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, УВЕЛИЧЕННЫЕ ЧЕЛНОКИ , расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии	1429 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-D865A-D3B-PF-3	С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, подъем лапки.	2584 \$
DISON TRIO TRI-5942-2	Без отключения игл, с <u>тройным (УНИСОННЫМ) продвижением для тяжелых материалов</u> , УВЕЛИЧЕННЫЕ ЧЕЛНОКИ , расстояние между иглами 6,4 мм регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 9 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин., автоматическая система смазки.	1022 \$ серводвига тель 750 Вт
Распошивальные машины		
JOYEE JY-C562A-1-356-BD	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4)мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 7 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	727 \$
JOYEE JY-C562-2-356-BD	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 7 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	735 \$
JOYEE JY-C662A-1-356-BD	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 5500 об/мин, подъем лапки до 7 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	1150 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

<p>JOYEE JY-C555-356-02 (комплект)</p>	<p>Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4)мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 7 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. Улучшенный дизайн.</p>	<p>775 \$</p>
<p>JOYEE JY-C555-356-D3B (комплект)</p>	<p>Автоматическая швейная машина для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, универсального типа, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 5500 об/мин, подъем лапки до 7 мм. Автоматические функции: обрезка нити, подъём лапки. Встроенный в голову серводвигатель.</p>	<p>1368 \$</p>
<p>JOYEE JY-C250C-356-D3B</p>	<p>Автоматическая швейная машина для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 5500 об/мин, подъем лапки до 7 мм. Автоматические функции: обрезка нити, подъём лапки. Встроенный в голову серводвигатель.</p>	<p>1874 \$</p>
<p>Dison DS-562-05CB</p>	<p>Плоскошовная машина цепного стежка с плоской платформой, верхним раскладчиком нити, приспособлением для дозированной подачи эластичной ленты и правосторонним ножом обрезки края материала. Предназначена для пошива трикотажных изделий. Используется для пришивания резинки по краю изделия. Расстояние между иглами 6,4 мм</p>	<p>976 \$ (фрик. двигатель)</p>
<p>JOYEE JY-1414-100-403-601-603-04064 (комплект)</p>	<p>Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин.</p>	<p>1545 \$ фрик. двиг.</p>
<p>JOYEE JY-1414-100-403-601-603-12064 (комплект)</p>	<p>Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин.</p>	<p>1878 \$ фрик. двиг.</p>
<p>JOYEE JY-1414-100-403-601-615-12064 (комплект)</p>	<p>Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для работы эластичной нитью верхней подачи. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин.</p>	<p>1733 \$ фрик. двиг.</p>
<p>JOYEE JY-1414-100-403-601-616-12064 NEW!</p>	<p>Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки, с приспособлением для работы эластичной нитью верхней и нижней подачи. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин.</p>	<p>1878 \$ фрик. двиг.</p>
<p>JOYEE JY-C279-064</p>	<p>Двухигольная трехниточная машина цепного стежка <u>для изготовления шлёвок</u> с боковыми ножами обрезки. Машина укомплектована приспособлением для формирования шлёвки. Высота подъёма лапки 5 мм. Длина стежка 1,4-4 мм. Скорость шитья 4000 об/мин.. (Тип иглы UY128 GAS)</p>	<p>1256 \$ Фрик. двигатель</p>



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

JOYEE JY62G-26MS-ZL NEW!	Четырехигольная шестиниточная машина цепного стежка с верхним и нижним застилом, с механизмом подрезки двух слоев ткани, для стачива для нижнего и спортивного белья («флетлок»). Расстояние между иглами 6 мм, скорость шитья 4500 об/мин, встроенный в голову серводвигатель.	3785 \$
Машины и оборудование специального назначения		
JOYEE JY-W481-BD	Для пошива рубашек, брюк, одноигольная машина цепного стежка, длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 13 мм, скорость шитья 5000 об/мин. Встроенный в голову серводвигатель (Тип иглы TVx7).	699 \$
JOYEE JY-W480A-BD	Двухигольная машина двуниточного цепного стежка (шов в замок). Длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 13 мм, скорость шитья 5000 об/мин. Встроенный в голову серводвигатель (Тип иглы TVx7).	699 \$
JOYEE JY-W482A-BD	Двухигольная машина двуниточного цепного стежка с иглами тандем (иглы расположены одна за другой) предназначена для прокладывания двойной строчки цепного стежка по среднему шву брюк или юбок. Длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 13 мм, скорость шитья 5000 об/мин. Встроенный в голову серводвигатель (Тип иглы TVx7).	699 \$
JOYEE JY-T200A	Для верхней и спортивной одежды, имитация ручного стежка, длина стежка до 3 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость шитья 1400 об/мин	780 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-K1377-BD	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола со встроенным серводвигателем в голову машины, возможность пришивания пуговицы крестом, двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9мм.	941 \$
JOYEE JY-K781/782/783-BD	Петельная машина для выполнения прямой петли с прямым приводом, автоматической обрезкой нити для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 22/33/40 мм.	1680 \$
JOYEE JY-K190DSS-C	Электронная швейная машина для выполнения закрепок, для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14 - 42, скорость 400-2700 ст/мин, макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки более 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. (Тип иглы DPx5)	2415 \$
JOYEE JY-K190DSS-3	Электронная швейная машина для выполнения закрепок (поле 30x40), для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14 - 42, скорость 400-2700 ст/мин, макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки более 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. Машина укомплектована ЖК пультом управления. (Тип иглы DPx5)	2572 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

JOYEE JY-K190DSS-0604-3-P-J-TP-04	Электронная швейная машина для выполнения закрепок (поле 40x60), для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14 - 42, скорость 400-2700 ст/мин, макс. Длина закрепки 60 мм, подъем лапки более 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. Машина укомплектована ЖК пультом управления. (Тип иглы DPx5)	3150 \$
JOYEE JY-K193D-301-C	Автомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, подъем лапки, макс. Скорость шитья 2500 об/мин, подъем лапки более 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. (Тип иглы DPx17)	2397 \$
JOYEE JY-K193D-301-3-04	Автомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, подъем лапки, макс. Скорость шитья 2500 об/мин, подъем лапки более 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель. Машина укомплектована ЖК пультом управления. (Тип иглы DPx17)	2858 \$
JOYEE JY-K185	Полуавтомат для выполнения закрепок, для любых видов материалов, количество уколов 42 (8-16 мм соответственно), макс. Скорость 2000 об/мин, подъем лапки 13 мм. Встроенный в голову серводвигатель.	1368 \$
JOYEE JY-K578BS	Петельная машина челночного стежка для любых видов материалов с электронным управлением, для различных видов ткани, обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 40 мм, ширина петли 2,5-5 мм, подъем лапки 17 мм, скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	3972 \$
JOYEE JY-K578BL (комплект) NEW!	Петельная машина челночного стежка для любых видов материалов с электронным управлением, для различных видов ткани, обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 120 мм , ширина петли 2,5-5 мм, подъем лапки 17 мм, скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	4830 \$
JOYEE JY-K982A	Петельная машина цепного стежка для любых видов материалов с электронным управлением для изготовления глазковых петель, для различных видов ткани, обрезка нитей, 9 стандартных видов петель, возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 42 мм, ширина петли 2,5-5 мм, подъем лапки 12 мм, скорость 2700 ст/мин. <i>Требуется подключение компрессора.</i>	6202 \$
JOYEE JY-K210A-1510HF1	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 15x10 см	5491 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

JOYEE JY-K215A-2213HF1	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 22х13 см	7418 \$
JOYEE JY-K210B-6040GB	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 60х40 см	17490 \$
JOYEE JY-K5-S850H	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 120х80 см. <u>Ременное перемещение пантографа. Требуется подключение компрессора.</u>	8364 \$
JOYEE JY-K5-S850H-LK	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 120х80 см. <u>Ременное перемещение пантографа. В комплекте лазерное устройство для фигурной резки материала. Лазер установлен снизу. Требуется подключение компрессора.</u>	11500 \$
JOYEE JY-K6-GS950H-SF NEW!	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 120х90 см. <u>Шарико-винтовое перемещение пантографа</u> <u>Требуется подключение компрессора.</u>	9100 \$
JOYEE JY-K6-GS850H-SF-LK2-V2 (комплект) с лазером NEW!	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 120х80 см. <u>Шарико-винтовое перемещение пантографа. В комплекте лазерное устройство для фигурной резки материала. Лазер закреплён сверху.</u>	11500 \$
JOYEE JY-K6-GS950H-SF-LK2-V2 (комплект) с лазером NEW!	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 120х90 см. <u>Шарико-винтовое перемещение пантографа. В комплекте лазерное устройство для фигурной резки материала. Лазер закреплён сверху.</u>	12600 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

JOYEE JY-K8-GS950H-SF NEW!	<p>Автомат для настраивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 120x90 см. <u>Машина оборудована поворотной головой.</u> <u>Требуется подключение компрессора.</u></p>	21550 \$
JOYEE JY-Z930	<p>Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для зигзагообразной строчки, 2-укольный, макс. ширина зиг-зага 9 мм, макс. Скорость стежка 2000 об/мин, подъем лапки 8-9 мм. Автоматическая система смазки.</p>	588 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-Z530	<p>Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для зигзагообразной строчки, 2-укольный, макс. ширина зиг-зага 9 мм, макс. Скорость стежка 2000 об/мин, подъем лапки 8-9 мм.</p>	455 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-Z229B	<p>Высокоскоростная швейная машина челночного стежка, зигзагообразной строчки, со встроенным в голову двигателем и автоматическими функциями: закрепкой (продольной и поперечной), подъёмом лапки, с возможностью программирования декоративных строчек. С помощью пульта управления можно выбрать одну из 8 видов стандартных или декоративных зигзагообразных строчек.</p>	3364 \$
Dison DS-2153	<p>Одноигольная промышленная швейная машина с увеличенным челноком и шагающей лапкой предназначена для выполнения 2-х прокольного (одношагового) челночного стежка типа ЗИГ-ЗАГ на средних и тяжелых материалах. Длина строчки до 5 мм, ширина строчки до 8 мм.</p>	1416 \$ (фрик. двигатель)
Dison DS 4-4	<p>Промышленная скорняжная машина однострочного цепного стежка для пошива тонкого меха и кожи. Толщина прошиваемого материала 1,3 мм</p>	495 \$ (фрик. двигатель)
Dison DS 4-5	<p>Промышленная скорняжная машина однострочного цепного стежка для пошива среднего меха и кожи. Толщина прошиваемого материала 2 мм</p>	495 \$ (фрик. двигатель)
Dison DS 4-6	<p>Промышленная скорняжная машина однострочного цепного стежка для пошива среднего и тяжелого меха и кожи. Толщина прошиваемого материала 5 мм</p>	577 \$ (фрик. двигатель)
JOYEE JY-Z229S	<p>Высокоскоростная швейная машина челночного стежка, зигзагообразной строчки, со встроенным в голову двигателем и автоматическими функциями: обрезкой нити, закрепкой (продольной и поперечной), подъёмом лапки, с возможностью программирования декоративных строчек. С помощью пульта управления можно выбрать одну из 8 видов стандартных или декоративных зигзагообразных строчек.</p>	3729 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

JOYEE JY-Z229S-SR	Высокоскоростная швейная машина челночного стежка, зигзагообразной строчки, со встроенным в голову двигателем и автоматическими функциями: обрезкой нити, закрепкой (продольной и поперечной), подъемом лапки, с возможностью программирования декоративных строчек. С помощью пульта управления можно выбрать одну из 14 видов стандартных или декоративных зигзагообразных строчек. Автоматический обратный реверс.	4436 \$
JOYEE JY-243	Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка с верхним и нижним продвижением материала, качающимся челноком, для сверхтяжелых материалов. Длина стежка до 15 мм. Высота подъема лапки 13/20 мм. Скорость шитья 800 об/мин	1904 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-H2628	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс, диаметр рукава 45 мм. Подвижная платформа под окантователь. Скорость 2000 об/мин.	978 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-H335	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов в комплекте с окантователем, автоматической системой смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс, диаметр рукава 45мм. Скорость 2500 об/мин.	871 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-246	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов <u>с увеличенным челноком</u> , автоматической системой смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс, диаметр рукава 45мм. Скорость 2500 об/мин.	993 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-246V-A	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов с <u>увеличенным челноком</u> , автоматической системой смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс, диаметр рукава 45мм. Скорость 2500 об/мин. <u>Подвижная платформа под окантователь..</u>	1043 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-YXP-3 (голова + стол)	Швейная машина для спуска края кожи. Применяется при пошиве одежды из кожи, кожаных сидений автомобиля мебели, кожгалантереи. Ширина среза от 15 до 50мм.	559 \$
JOYEE JY-YXP-3	Швейная машина для спуска края кожи. Применяется при пошиве одежды из кожи, кожаных сидений автомобиля мебели, кожгалантереи. Ширина среза от 15 до 50мм.	636 \$ фрик. двиг.
JOYEE JY-H961SA-D3-H-3	Одноигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего и нижнего ролика и иглы. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки и позиционер иглы.	1540 \$
JOYEE JY-H962SA-D3-H-3	Двухигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего и нижнего ролика и иглы. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки и позиционер иглы.	1945 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

JOYEE JY-H961-D-H	Одноигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего и нижнего ролика и иглы. Автоматические функции: обрезка нити и позиционер иглы.	1337 \$
JOYEE JY-H962-D-H	Двухигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего и нижнего ролика и иглы. Автоматические функции: обрезка нити и позиционер иглы.	1641 \$
JOYEE JY-H961-H-BD	Одноигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего и нижнего ролика и иглы.	1014 \$
JOYEE JY-H962-H-BD	Двухигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего и нижнего ролика и иглы.	1299 \$
Оверлоки		
JOYEE JY-B729-4	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	534 \$
JOYEE JY-B729-5	Краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, межигольное расстояние 4,8 мм , скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	547 \$
JOYEE JY-B898-5	Краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, межигольное расстояние 3,2 мм , скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	540 \$
JOYEE JY-B898-5-1	Краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, межигольное расстояние 4,8 мм , скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	491 \$
JOYEE JY-B900-3-02	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Новый дизайн.	556 \$
JOYEE JY-B990-4-02	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Новый дизайн.	556 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

JOYEE JY-B990-5	Краеобметочная пятиниточная машина(оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,2 ; 4,2 мм, межигольное расстояние 3,2 мм , скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Новый дизайн.	577 \$
JOYEE JY-B900-5-02	Краеобметочная пятиниточная машина(оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, межигольное расстояние 3,2 мм , скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Новый дизайн	577 \$
JOYEE JY-B900-5-1-02	Краеобметочная пятиниточная машина(оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, межигольное расстояние 4,8 мм , скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Новый дизайн.	577 \$
JOYEE JY-B999-4-ED3 (комплект)	Автоматическая краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Автоматические функции: обрезка верхней и нижней нити, подъем лапки, сенсор начала и конца шва. В комплекте с пылесосом для удаления обреза.	993 \$
JOYEE JY-B999-5-ED3 (комплект)	Автоматическая краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, межигольное расстояние 3,2 мм, скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. Автоматические функции: обрезка верхней и нижней нити, подъем лапки, сенсор начала и конца шва. В комплекте с пылесосом для удаления обреза.	1033 \$
JOYEE JY-T904-4	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 7 мм.	1053 \$
JOYEE JY-T905-5	Краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 7 мм.	1065 \$
Двигатели		
JOYEE фрикционный двигатель	Фрикционный двигатель , скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 400 Вт, напряжение 220V	76 \$
JOYEE JY-550	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 550 Вт, напряжение 220V	108 \$
JOYEE JY-750	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 3500 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V	136 \$
JOYEE JY-550 NEW!	Серводвигатель с регулировкой скорости, С ПОЗИЦИОНЕРОМ , скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 550 Вт, напряжение 220V	118 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

<i>Стол</i>	Стол для промышленной швейной машины	69 \$
<i>Стол утопленный</i>	Стол для промышленного оверлока	94 \$
<i>Стул СП-1ИВ</i>	Стул со спинкой для швеи винтовой. Металлическое основание, мягкая подложка сиденья и спинки.	3050,00 руб.
Раскройное оборудование		
<i>Dison DS-120LR</i>	Автоматическая машина для нарезания тесьмы, эластичной ленты, пластиковой молнии, шлевок и т.д. Максимальная скорость 80-100 отрезков за минуту. Нарезка может осуществляться как холодным, так и горячим ножом.	1816 \$
<i>Ленточный раскройный нож DISON Trio T900B</i>	Ленточный нож, вылет рукава 900 мм, высота раскроя 180 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, электромагнитный уловитель ленты. (Лезвие 0,45x10x3860 мм)	2433 \$
<i>Ленточный раскройный нож DISON Trio T1200B</i>	Ленточный нож, вылет рукава 1200 мм, высота раскроя 250 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, электромагнитный уловитель ленты. (Лезвие 0,45x10x4560 мм)	2462 \$
<i>Термопресс DISON DS-T38</i>	Пресс для термопечати, размер рабочей поверхности 38x38 см, напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 2 кВт, температура 50-200 °С, время 1-60 с	274 \$
<i>Термопресс DISON DS-T62</i>	Пресс для термопечати, размер рабочей поверхности 62x38 см, напряжение 220В, мощность нагревательного элемента 3 кВт, температура 50-200 °С, время 1-60 с	281 \$
<i>Сабельный раскройный нож DISON DS-T103-160 (8'') (550W)</i>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220 В	328 \$
<i>Сабельный раскройный нож DISON DS-T103-210 (10'') (550W)</i>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В	330 \$
<i>Сабельный раскройный нож DISON DS-T103-260 (12'') (550W)</i>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 12 дюймов, напряжение 220В	339 \$
<i>Сабельный раскройный нож DISON DS-T103-160 (8'') (750W)</i>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220 В	333 \$
<i>Сабельный раскройный нож DISON DS-T103-210 (10'') (750W)</i>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В	336 \$
<i>Сабельный раскройный нож DISON DS-T103-260 (12'') (750W)</i>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 12 дюймов, напряжение 220В	345 \$



г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

<i>Машина для нарезания трикотажной бейки DISON DS-T801A</i>	Машина для нарезания трикотажной бейки с одним ножом. Бейка наматывается на ролик, ширина бейки регулируется от 13 до 100 мм. Производительность машины до 3000 метров бейки в час. Машина для нарезания полос тип T801A, может резать материалы (например хлопок, шерсть, синтетические ткани, и кожанители т.д.) разной толщины. Срез ленты аккуратный и ширина одинаковая.	362 \$ фрик. двиг.
<i>Дырокол/спекатель DISON DS-T1-2</i>	Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в крое или спекания настила, макс. Высота прокола 160 мм	173 \$
<i>Концевая линейка DISON DS-DB1 2,4 м</i>	Отрезная линейка ручная, в комплекте с размоточным устройством, ширина 240 см, ширина раскраиваемого полотна 180 см, скорость 12000 об/мин (длина 2,4 метра)	259 \$
<i>Концевая линейка DISON DS-DB1 3 м</i>	Отрезная линейка ручная, в комплекте с размоточным устройством, ширина 300 см, ширина раскраиваемого полотна 240 см, скорость 12000 об/мин (длина 3 метра)	274 \$
<i>Концевая линейка DISON DS-DB3 2,4 м</i>	Отрезная линейка автоматическая, в комплекте с размоточным устройством, ширина 240 см, ширина раскраиваемого полотна 180 см, скорость 12000 об/мин (длина 2,4 метра)	1471 \$
<i>Концевая линейка DISON DS-DB3 3 м</i>	Отрезная линейка автоматическая, в комплекте с размоточным устройством, ширина 300 см, ширина раскраиваемого полотна 240 см, скорость 12000 об/мин (длина 3 метра)	1493 \$
<i>Мешкозашивочная DISON DS-T9-2</i>	Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка, для легких средних тканей, скорость шитья 800 ст/мин, максимальное расстояние от края мешка до шва 80 мм, вес с катушкой 4 кг	73 \$
<i>Мешкозашивочная DISON DS-T26-1A</i>	Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, скорость шитья 1250 об/мин.	120 \$
<i>Подшивочная машина JY T-500</i>	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых материалов, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 7 мм, скорость 1200 об/мин. Встроенный двигатель в голове.	165 \$
<i>Трехпозиционный пресс DISON DS-10-03</i>	Пресс электромеханический трехпозиционный с электронным управлением для установки на швейные и галантерейные изделия металлической фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и др. Напряжение 220В	767 \$
<i>Трехпозиционный пресс DISON DS-10-03 НОВЫЙ</i>	Пресс электромеханический трехпозиционный с электронным управлением для установки на швейные и галантерейные изделия металлической фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и др. <u>Встроенный пульт управления, защитное кольцо, лазерный маркиратор.</u> Напряжение 220В	779 \$
<i>Дисковый нож DISON DS-T65</i>	Нож раскройный дисковый диам. 65 мм, толщина настила 25 мм, заточка внутренняя односторонняя	60 \$
<i>Дисковый нож DISON DS-T70</i>	Нож раскройный дисковый диам. 70 мм, толщина настила 30 мм, заточка внутренняя односторонняя	65 \$
<i>Дисковый нож DISON DS-T100</i>	Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 40 мм, заточка внутренняя односторонняя	99 \$



ШВЕЙНЫЕ
СИСТЕМЫ

г. Иваново, ул. Смирнова, д.93А,
м. +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм),
e-mail.ru: iris7211@mail.ru САЙТ: www.sewq.ru

JOYEE
SEWING MACHINE

<i>Дисковый нож DISON DS-T125</i>	Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 50 мм, заточка внутренняя односторонняя	142 \$
---------------------------------------	---	---------------